

# Pop


Vnešte barvy do vaší práce

Friulinox



Pop  
by  
Friulinox





### Čerstvé i zmražené

Teplotní rozah:


+2°C | +10°C  
-20°C | -10°C



### Jednoduchá obsluha

Jednoduché a velmi intuitivní ovládání.

Indikace HACCP alarmů.



### 100% Recyklovatelné

Exteriér z nerezové oceli nebo v barevném provedení.

Vnitřek z tvarovaného tvrzeného polymeru.




### Ideální pro každé použití

Tropikalizovaná chladicí jednotka (klima třída "T" +43°C)




### Zářivá čistota

Velmi jednoduché čištění a sanitace prostoru skříně díky lisovaným zásuvkám v bočnici skříně.



### Silná izolace

Omezení tepelných úniků. Snížení provozní spotřeby.



### Multicolor

K dispozici ve třech barevných provedeních - Černá, Červená a nerezová ocel pro individualizaci a přizpůsobení prostředí.



### Šetrné k životnímu prostředí

Klimatická třída 5 s ekologickým plynem R290.

Friulinox, specialista na chladicí zařízení, vyvinul novou řadu skříní o objemu 700 l. Pop pro konzervaci potravin.

Vícebarevné provedení, černá, červená nebo nerezová ocel, specifická pro sektor lahůdek a cateringu. Díky různým barvám mohou dokonale ladit s okolním nábytkem. Jsou k dispozici ve verzích BT-mrazící provedení, pro konzervaci mražených produktů a ve verzi TN-chladící provedení, pro konzervaci chlazených produktů.

Vnitřní uspořádání uzpůsobeno k použití GN 1/1 nebo 2/1.



## Vlastnosti

- Monoblokové provedení.
- Ocelové vnější dno, vnitřní dno je tvarované a uzavřené.
- 80 mm ekologická izolace bez látek WBS.
- Kataforézní úprava AL/Cu výparníku pro delší životnost.
- Lakovaná kondenzační spirála s vysokou tepelnou účinností nevyžaduje žádné čištění
- Vyklopný čelní panel usnadňuje pravidelnou údržbu.
- Magnetické těsnění po celém obvodu dveří skříně.
- Stavitelné nohy z vysokopevnostního polymeru H 120÷160 mm.

- Automatické odpařování kondenzátu a odmrazování bez potřeby elektrické energie.
- Klimatická třída 5.
- Ekologické chladivo R290.
- Vnitřní stěny skříně z polymeru s tvarovanými zásuvy s 24 pozicemi.

## Standardní vybavení

- 3 GN 2/1 v provedení Rilsan.

## Příplatkové provedení

- na kolečkách z toho dvou brydřených.

Model	Barva	Rozměry (L x D x H mm)	Počet zásuvů	Teplotní rozsah	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
CRNO071A-R	Červená	700 x 840 x 2090	24 x GN 2/1	+2/+10 °C	R290	132	0,6	220-240/1N~/50
CRNO071A-B	Černá	700 x 840 x 2090	24 x GN 2/1	+2/+10 °C	R290	132	0,6	220-240/1N~/50
CRNO071A-X	Nerez	700 x 840 x 2090	24 x GN 2/1	+2/+10 °C	R290	132	0,6	220-240/1N~/50
CFNO071A-R	Červená	700 x 840 x 2090	24 x GN 2/1	-20/-10 °C	R290	586	2,8	220-240/1N~/50
CFNO071A-B	Černá	700 x 840 x 2090	24 x GN 2/1	-20/-10 °C	R290	586	2,8	220-240/1N~/50
CFNO071A-X	Nerez	700 x 840 x 2090	24 x GN 2/1	-20/-10 °C	R290	586	2,8	220-240/1N~/50

\*\* Special voltages and frequencies on request



# Pop

RF54L00089

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico  
Via Treviso 4 - 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY  
Tel. +39 0434 635411 - Fax +39 0434 635414

[info@friulinox.com](mailto:info@friulinox.com) | [www.friulinox.com](http://www.friulinox.com)

See the full range at: [www.friulinox.com](http://www.friulinox.com)  
The data and information may change based on the continual development of products.

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence